



Basis Power Distribution Unit (snoercentrale), een prettige oplossing voor betrouwbare stroomverdeling in server racks, datacenters en serverruimtes. Met Schuko, C13 en C19 outlets. Deze PDU biedt zowel stroomverdeling als circuitbeveiliging. Behuizing:

- Aluminium, 1U
- Standaard lengte netsnoer 3 meter tenzij een andere lengte wordt vermeld
- Inclusief universele montagehaakjes voor schroeven voor horizontale (19") en verticale montage (0U) van de PDU

Artikeleigenschappen

ART.NR.	PLA435-12C13-CEE
MAX STROOMSTERKTE (A)	16
NOMINALE SPANNING / FASE	230V / 1~
VOEDING STEKKER	CEE 3-polig
LENGTE BEHUIZING (mm)	19"

Algemene classificatie data

ETIM Group	Installatieschakelaarprogramma's-EG000013
ETIM Class	Power distribution unit (PDU)-EC002762
Productnaam	PDU 1x16A, 12xC13 outlet 3m CEE netsnoer
Merk	RATIO ELECTRIC
Product Series	DATACENTER
Product Type	PDU
GTIN	08718375365199

Classificatie Attributen

Kleur	Zwart
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Temperatuurmeting	Nee
Ampèremeter	Nee
Metzekering	Nee
Met LED indicatie	Nee
Met display	Nee
SNMP	Nee
Stuurfunctie	Nee
Met meter	Nee
Schakelbaar	Nee
Netontstoringfilter	Nee
Voedingsspanning	230 V
Hoogte	44.4 mm
Aantal hoogte-eenheden	1
Aantal contactdozen overig	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13	0
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363)	0
Aantal C20 contactdozen	0
Aantal C19 contactdozen	0
Aantal C13 contactdozen	12
Aantal contactdozen met aardingspen	0
Aantal contactdozen met randaarde (type F)	0
Aantal installatieautomaten	0
Aantal fasen	1
Uitvoering elektrische aansluiting	CEE 16 A
Elektrische aansluiting	Aansluitsnoer met stekker
Montagerichting	Horizontaal/verticaal
Montagemaat (gestandaardiseerd)	19"